

Zawory DN 20 do 100 mm do NH₃, R404A...

firmy HANSEN

też z przyłączami do przyspawania



Zawór silnikowy
hermetyczny
HMMVW-80



Zawór elektromagnetyczny
HS4W-50

Większość zaworów Hansena DN ½" do 4" dostępnych jest też obecnie z korpusami z przyłączami do przyspawania rury stalowej. Zawory DN 5 do 6" (125 i 150 mm) dostępne są tylko z przyłączami do przyspawania.

Nowe typy zaworów do przyspawania

- Regulatory ciśnienia HA4W DN 20 do 100 mm
- Zawory elektromagnetyczne HS4W DN 20 do 100 mm
- Zawory silnikowe hermetyczne HMMVW, HMMRW, HMSVW DN 20 do 100 mm
- Zawory zwrotne grzybkowe HCK1W i płytkowe HCK4W DN 15 do 100 mm
- Zawory odcinające ssawne HCK2W, HCK5W, HS9BW DN 32 do 100 mm
- Filtry STW DN 20 do 100 mm

ZALETY

- Eliminacja potencjalnych wycieków na złączach kołnierзовych
- Spawanie bez rozbierania zaworu
- Części zamienne te same co w zaworach kołnierзовych HANSENA. Nie potrzeba dodatkowych części w magazynie
- Lżejsze od zaworów kołnierзовych
- Mocniejsze połączenie
- Łatwiejsze do zaizolowania niż zawory kołnierзовe

DANE TECHNICZNE

Materiały:

Korpusy: staliwo ASTM A352, LCB

Pokrywy: żeliwo sferoidalne ASTM A536

Maksymalne ciśnienie robocze: 27 bar,
dla CO₂ 40 bar

Temperatura robocza: -50° do 115°C

Typy przyłączy:

zawory DN ½" do 2 ½" (15 do 65 mm) – SW
(gniazdowe),

zawory DN 3" do 6" (80 do 150 mm) – BW
(do przyspawania doczołowego).

Wyłączny dystrybutor firm: HANSEN, USA i RFF, Francja