
Zawory kulowe samozamykające spustowe cieczy ZKS

do oleju, NH₃, R404A...

DN 1/2", 3/4", 1"

- Sprężynowe. Samozamykające po zwolnieniu dźwigni.
- Pełnoprzelotowe; przepływ pełnym przekrojem rurociągu
- Stalowe i ze stali nierdzewnej
- Przelotowe (proste)
- Idealne do spustu zgęstniałego oleju



Do spustu oleju itp. z instalacji amoniakalnych i freonowych.

Po zwolnieniu dźwigni zawór szybko automatycznie się zamyka. Zamykanie wymuszone sprężyną. Zawór zabezpieczony przed rozerwaniem na przewodach z przechłodzonym czynnikiem chłodniczym za pomocą otworka w kuli. Dopływ cieczy powinien być w kuli zaworu.

DANE TECHNICZNE

■ **Materiały:**

Korpus:

- zawory stalowe: A216-WCB
- zawory ze stali nierdzewnej: A351-CF8M

Kula i trzpień: stal nierdzewna 316

Uszczelnienie kuli i trzpienia: teflon

Dźwignia: stal nierdzewna

■ **Maksymalne ciśnienie robocze:** 27 bar

■ **Temperatura robocza:** -45 do 115°C

■ **Przylączy:** gwint wewnętrzny 1/2", 3/4", 1" FPT

■ **Produkcja USA**

Wyłączny dystrybutor firm: HANSEN, USA i RFF, Francja

ZTCh[®] - Zakład Techniki Chłodniczej

85-861 Bydgoszcz ul. Glinki 144
tel.: 052 345 04 30, 345 04 32
fax: 052 345 06 30

e-mail: ztch@ztch.pl
www.ztch.pl