

Dystrybutor

P20

Presostaty aplikacji klimatyzacji i pomp ciepła


Presostaty wysokiej i niskiej wartości granicznej (odcinka) serii P20 dla wszystkich niekorozyjnych czynników chłodniczych to kompaktowe sterowniki ciśnienia idealnie nadające się do budynkowych lub mieszkaniowych central klimatyzacyjnych, pomp ciepła, małych agregatów chłodzących, maszyn do lodu i innych zastosowań, gdzie są dopuszczalne lub wymagane stałe nastawy, a przestrzeń montażowa jest ograniczona.

Presostaty serii P20 obejmują również modele z automatycznym i ręcznym resetem i są ustawione fabrycznie.


Dostępne jest specjalne narzędzie do ustawiania, gdyż możliwe jest również wybranie modeli regulowanych na obiekcie (śrubokrętem).

Właściwości


- Potwierdzona niezawodność na obiekcie
- Przed ponownym uruchomieniem konieczne jest zwolnienie resetu
- Zwarta budowa
- Zabudowany pyłoszczelny przełącznik
- Styk typu SPDT ze specjalnymi zaciskami
- Ciśnienie próbne 53 bar
- Zaprojektowany na co najmniej 300 000 cykli



Wymiary w mm




Wersja 13




Wersja 34



Wersja 35



Wersja 45A



Wersja 50

Dystrybutor

P20

Presostaty aplikacji klimatyzacji i pomp ciepła

Kody zamówień	Zakres (bar)	Histereza stała	Nastawa (bary)	Wersja	Długość kapilary	Działanie przełącznika	Aprobata PED			
P20EA-9610C	0.5 do 10	0.9	1.5	13	90 cm	SPDT, 8 A, otw. przy niskim sygnale, Auto reset	---			
P20EA-9611D			2		120 cm					
P20EA-9620D		1.5			90 cm					
P20EA-9621D					120 cm					
P20EA-9160L	7 do 29	3.1	17	45A	90 cm	SPDT, 8 A, otw. przy wysokim sygnale, Auto reset	●			
P20EA-9561K		1.2	16	50						
P20EA-9670		5.2	28	13						

P20 Presostaty wysokociśnieniowe

Kody zamówień	Zakres (bar)	Histeresa stała	Nastawa (bary)	Wersja	Długość kapilary	Działanie przełącznika	Cechy dodatkowe	Aprobata PED
P20EA-9670X	---	---	18	13	90 cm	SPDT, 8 A, otw. przy wysokim sygnale, Auto reset	---	●
P20EA-9681T	7 do 29	7.1	24	13	120 cm			
P20EA-9950C		1.1	10	34	90 cm			
P20EA-9950K		1.2	16					
P20GA-9650X		---	28	13		SPDT, 8 A, otw. przy wysokim sygnale, ręczny reset	Regulacja kluczem	
P20GA-9651N			19					
P20GA-9650T			24					

Uniwersalne zamienniki presostatów nisko- i wysokociśnieniowych P20

Kody zamówień	Zakres (bar)	Histeresa stała	Nastawa (bary)	Wersja	Długość kapilary	Działanie przełącznika	Cechy dodatkowe	Aprobata PED
P20EA-9530FC	0.5 do 10	2.1	3	50	90 cm	SPDT, 8 A, Auto reset	Otwiera przy niskim sygnale	---
P20EA-9630FC		2.1	3	13			Otwiera przy wysokim sygnale	•
P20EA-9570XC	7 do 29	5.2	28	50				•
P20EA-9670XC		5.2	28	13				
P20EL-9670TC	14 do 42	6.5	37	50		SPDT, 8 A, Ręczny reset	Otwiera przy niskim sygnale	---
P20FA-9510FC	0.5 do 10		3	13			Otwiera przy wysokim sygnale	•
P20FA-9610FC								
P20GA-9550XC	7 do 29		28	50			•	
P20GA-9650XC				13				
P20GL-9650TC	14 do 42		37					

europijski katalog produktów 2011

Dystrybutor