



Armatura chłodnicza firmy RFF, Francja

do NH₃, R404A... CO₂, PS 25, 40, 65 bar

Typy i wymiary króćców przyłączeniowych DN 10 do 450 mm



ISO 9001

Typy króćców przyłączeniowych

Armatura ze stali węglowej				Armatura ze stali nierdzewnej
Króćce do rur stalowych czarnych		Króćce do rur ze stali nierdzewnej	Króćce do rur miedzianych	Króćce do rur ze stali nierdzewnej
Szyjkowy do przyspawania doczołowego Typy: S (WN) – wg ASTM M – wg DIN 2448 DN = 10 do 450 mm	Gniazdowy do wstawiania rury Typu K (SW) DN = 10 do 32 mm	Do przyspawania rury ze stali nierdzewnej o grubości ścianki 2 mm Klasa H DN = 10 do 350 mm	Kielichowy do wstawiania rury Typu B (ODS) wg ANSI B.16.22 do rur d_{zewn.} rury Cu 1/2" do 4 1/4" (12 do 104 mm) (DN armatury = 10 do 100 mm)	Do przyspawania rury ze stali o grubości ścianki 2 mm Klasa H DN = 10 do 100 mm

W oznaczeniu typu zaworu typ króćców przyłączeniowych określa ostatnia litera. Na przykład zawór typu D025VDS ma króćce przyłączeniowe typu S = szyjkowe do przyspawania doczołowego typu S = wg ASTM.

Uwaga! Niektóre wielkości armatury stalowej do DN 50 mogą mieć uniwersalne przyłącza S i B lub M i B.

Wymiary króćców przyłączeniowych

Średnica nominalna zaworu DN		Typ króćca	Wymiary króćca (mm)			
cale	mm		D _z	D _w	X	g
3/8	10	S	17,2			2,3
		M	17,2			1,8
		K		17,5	10	
		B		12,9	12	
		H	17,2			2
1/2	15	S	21,3			2,6
		M	21,3			2
		K		21,9	10	
		B		16,1	15,5	
		H	21,3			2
3/4	20	S	26,9			2,9
		M	26,9			2,3
		K		27,4	13	
		B		22,4	20	
		H	26,9			2
1	25	S	33,7			3,6
		M	33,7			2,6
		K		34,1	13	
		B		28,8	20	
		H	33,7			2
1 1/4	32	S	42,4			3,6
		M	42,4			2,6
		K		42,9	13	
		B		35,2	22	
		H	42,4			2
1 1/2	40	S	48,3			3,6
		M	48,3			2,6
		B		41,5	22	
		H	48,3			2
2	50	S	60,3			4
		M	60,3			2,9
		B		54,3	25	
		H	60,3			2

cale	mm	Typ króćca	D _z	D _w	X	g
2 1/2	65	S	76,1			5
		M	76,1			2,9
		B		66,9	25	
3	80	H	76,1			2
		S	88,9			5,6
		M	88,9			3,2
		B		79,6	30	
		H	88,9			2
4	100	S	114,4			6,3
		M	114,4			3,6
		B		105	30	
		H	114,4			2
5	125	S	139,7			7,1
		M	139,7			4,5
		H	141,3			2
6	150	S	168,3			7,1
		M	168,3			4,5
		H	168,3			3,4
8	200	S	219,1			8
		M	219,1			6,3
		H	219,1			2
10	250	S	273			9,3
		M	273			6,3
		H	273			2,9
12	300	S	323,9			9,5
		M	323,9			7,1
		H				
14	350	S	355,6			9,5
		M	355,6			8
		H				
16	400	S	406,4			9,7
		M	406,4			9,7
18	450	S	457			9,7
		M	457			9,7