

Dystrybutor

MS


Regulatory uniwersalne

Uniwersalne regulatory serii MS przeznaczone są do regulacji jedno- lub wielostopniowych procesów ogrzewania i chłodzenia, jak również regulacji wilgotności lub ciśnienia w zależności od rodzaju sygnału wejściowego. Zakres pracy urządzenia odpowiada wszystkim funkcjom sterującym wymaganych przez nowoczesne aplikacje. Dostępne są modele urządzeń do montażu panelowego oraz montażu na szynie DIN. Szczególną uwagę zwrócono na stylistykę obudowy i nowoczesny wygląd urządzenia. Ta rodzina regulatorów wykorzystujących najnowszą technologię mikroprocesorową obejmuje najnowocześniejsze rozwiązania techniczne.




Właściwości

- Montaż panelowy lub na szynie DIN
- Do 4 przełączników w modelu do montażu panelowego
- Dostępne są modele z zasilaniem 230 V
- Czujnik temperatury A99 lub aktywny o sygnale 0-10 V w zależności od modeli
- Zasilanie czujników 0-10 V ze regulatora
- Dokładny czujnik w obudowie IP 68
- Blokada klawiatury
- Technologia SMD



Model do montażu panelowego



Model do montażu na szynie DIN

Wymiary w mm

Wyświetlacz MS

Kody zamówień	Zakres	Zasilanie	Obudowa	Sygnał wejściowy	Klasa ochrony	Cechy dodatkowe
DIS12T-1C	-40 do +70 °C	12 VAC/DC	Panel	Czujnik A99 (w kpl.)	Ogólna IP20 Przód IP54	Dokładność: ±1 jednostka Pobór mocy: 1.5 VA 50/60 Hz
DIS230T-1C		230 VAC				
DIS12V-1C	0 do +100% (Rh)	12 VAC		0-10 V z czujnika wilgotności (niedostarczany)		
DIS230V-1C		230 VAC				

MS1 Regulator jednostopniowy

Kody zamówień	Zakres	Zasilanie	Obudowa	Sygnał wejściowy	Obciążenie maksymalne wyjścia 250 VAC	Wyjście alarmu	Klasa ochrony	Cechy dodatkowe
MS1PM12RT-1C	-40 do +70 °C	12 VAC/DC	Panel	Czujnik A99 (w kpl.)	SPST 8(3)A	Otwarty kolektor 40 VDC/100 mA	Ogólna IP20 Panel IP54	Dokładność: ±1 jednostka Pobór mocy 2 VA 50/60 Hz
MS1PM230T-1C		230 VAC			SPDT 8(3)A		IP20	
MS1DR230T-1C		230 VAC	Szyna DIN		SPST 8(3)A			
MS1PM12RV-1C	-40 do +100	12 VAC	Panel	0-10 V	SPST 8(3)A		Ogólna IP20 Panel IP54	
MS1PM230V-1C		230 VAC			SPDT 8(3)A		IP20	
MS1DR230V-1C		230 VAC	Szyna DIN		SPST 8(3)A			

Więcej informacji i dodatkowe modele zamieszczono w Biuletynie Produktu.

Dystrybutor

MS

Regulatory uniwersalne

MS2 Regulator dwustopniowy

Kody zamówień	Zakres	Zasilanie	Obudowa	Sygnał wejściowy	Obciążenie maksymalne wyjścia 250 VAC	Klasa ochrony	Cechy dodatkowe
					Każdy stopień (1-2)		
MS2PM12RT-1C	-40 do +70 °C	12 VAC/DC	Panel	Czujnik A99 (w kpl.)	SPST 8(3)A	Ogólna IP20 Panel IP54	Dokładność: ±1°C Pobór mocy: 2 VA 50/60 Hz
MS2DR230T-1C		230 VAC	Szyna DIN		SPST 8(3)A	IP20	
MS2DR48DT-1C		12-24 VAC/DC 48 VDC			SPDT 8(3)A		
MS2PM12RV-1C	-40 do +100	12 VAC	Panel	0-10 V	SPST 8(3)A	Ogólna IP20 Panel IP54	
MS2DR230V-1C		230 VAC	Szyna DIN		SPST 8(3)A	IP20	

MS4 Regulator czterostopniowy

Kody zamówień	Zakres	Zasilanie	Obudowa	Sygnał wejściowy	Obciążenie maksymalne wyjścia 250 VAC	Klasa ochrony	Cechy dodatkowe
					Każdy stopień (1 do 4)		
MS4PM12RT-1C	-40 do +70 °C	12 VAC/DC	Panel	Czujnik A99 (w kpl.)	SPST 8(3)A	Ogólna IP20 Panel IP54	Dokładność: ±1 jednostka Pobór mocy: 2 VA 50/60 Hz
MS4DR230T-1C		230 VAC	Szyna DIN		SPST 8(3)A		
MS4DR48T-1C		12-24 VAC/DC 48 VDC	Panel		SPDT 8(3)A	IP20	