

Dystrybutor

A19

Termostaty z kapilarą oraz termostaty z elementem do pomiaru temperatury otoczenia, IP30


Termostaty te występują w wersjach z regulowaną i stałą histerezą. Oferowane są modele z różnymi zakresami roboczymi, pokrywającymi praktycznie pełną rozpiętość typowych parametrów pracy termostatów. Na zamówienie możliwe jest dostarczenie termostatu z wbudowanym mechanicznym ogranicznikiem zakresu nastaw, pozwalającym na łatwe jego ograniczenie do żądanej wartości. Termostaty wyposażone są standardowo w pokrętło regulacyjne i zaślepkę otworu regulacyjnego. Wszystkie są wyposażone w obudowę IP50 (NEMA1). Wszystkie modele z kodem hurtowym A19 wersja 1 są standardowo wyposażone w uchwyt czujnika i wkret.

Właściwości


- Element czujnikowy wypełniony cieczą
- Pyłoszczelny wyłącznik Penn
- Swobodne wyzwalanie ręcznego resetu
- Pokrętło nastawy na froncie budowy

Zastosowanie


Termostaty A19 są przeznaczone do stosowania w chłodnictwie, chłodzeniu, ogrzewaniu, wentylacji i klimatyzacji. Standardowe modele są wyposażone w czujnik do pomiaru temperatury otoczenia lub czujnik kapilarny. Do realizacji funkcji ograniczenia dolnego lub górnego dostępne są modele z resetem ręcznym.




Wymiary w mm




Wersja 2




Wersja 4H



Wersja 1a



Wersja 1b



Wersja 3


A19A Termostaty z kapilarą

Kody zamówień	Zakres (°C)	Histereza (K) stała	Wersja	Długość kapilary (m)	Wielkość elementu pomiarowego	Wyłącznik 8A Automatyczny reset	Cechy dodatkowe
A19AAC-9005	-5 do +28	2	1b	2	(mm)	SPDT otwarcie przy niskim sygnale	---
A19AAC-9009	40 do 120	3.5			100	SPDT otwarcie przy wysokim sygnale	
A19AAC-9102	-35 do +10	2.5			110		
A19AAC-9107	35 do 150	4	1a		265		Średnica elementu pomiarowego 5 mm
A19AAC-9108	90 do 290	5.5			155	---	
A19AAC-9123	0 do 10	2.5			80	Średnica elementu pomiarowego 9,3 mm	
A19AAC-9124	-5 do +28	2	1b	5	135	SPDT otwarcie przy niskim sygnale	---
A19AAC-9127	1 do 60	1.5		3	115		Maksymalna temperatura elementu pomiarowego 85°C
A19AAC-9130	-10 do +14	2.5		2	110		Ogranicznik niskiego poziomu przy 2°C
A19AAF-9101	0 do 10	1.5	1a		80	SPDT otwarcie przy niskim sygnale	Średnica elementu pomiarowego 9,3 mm
A19AAF-9102							Średnica elementu pomiarowego 9,3 mm
A19AAF-9103	5 do 32	0.8	1b		155	SPDT otwarcie przy wysokim sygnale	---

Dystrybutor

A19

Termostaty z kapilarą oraz termostaty z elementem do pomiaru temperatury otoczenia, IP30



Wymiary w mm

Kody zamówień	Zakres (°C)	Histereza (K) stała	Wersja	Długość kapilary (m)	Wielkość elementu pomiarowego (mm)	Wyłącznik 8A Automatyczny reset	Cechy dodatkowe
A19A Termostaty z kapilarą							
A19ABC-9011	40 do 120	3 do 13	2	--	---	SPDT otwarcie przy wysokim sygnale	Przylącze ½-14NPT
A19ABC-9012			4H	2	---		
A19ABC-9036	-35 do +40	2.8 do 8	1b	6.5	110	Wyłącznik 5 A , SPDT otwarcie przy niskim sygnale	Zamiennik uniwersalny
A19ABC-9037	-35 do +40			3.5		---	
A19ABC-9103	-35 do +10	2.8 do 11		2	135	SPDT otwarcie przy niskim sygnale	---
A19ABC-9104	-5 do +28	2 do 8		2			
A19ABC-9106	10 do 95	3.5 do 14	1a	3.5	75	SPDT otwarcie przy wysokim sygnale	Średnica elementu pomiarowego 7,4 mm
A19ABC-9116	1 do 60	2 do 8.5	1b	3	115	SPDT otwarcie przy niskim sygnale	Maks. temp. elementu pomiarowego 85 °C
A19ABC-9117				5			Wyłącznik 3 A (zob. biuletyn 3545), bez obudowy, kalibrowany wskaźnik z tarczą, szczelina na śrubokręt średnica elementu pomiarowego 9,3 mm, pakowane zbiorczo
A19AGF-9101*	0 do 13	1.5 (stałe)	1a	2	80		
A19ACC Termostat kapilarny, ograniczenie dolne z resetem ręcznym							
A19ACC-9100	-35 do +10	6	1b	2	110	SPDT otwarcie przy niskim sygnale	---
A19ACC-9101	-5 do +28	4		5	135		
A19ACC-9103				3.5	110		Ograniczenie dolne ustawione na 2°C
A19ACC-9105	-35 do +10	6		3	135		---
A19ACC-9107	-5 do +28	4		5	110		Ograniczenie dolne ustawione na 2°C
A19ACC-9111	-35 do +10	6		6.5			Ograniczenie dolne ustawione na 3°C, zamiennik uniwersalny
A19ACC-9116							
A19ADC Termostat kapilarny ograniczenie górne z resetem ręcznym							
A19ADC-9200	40 do 120	7	2	--	---	SPDT otwarcie przy wysokim sygnale	Przylącze 1/2-14 NPT
A19B Termostaty z elementem do pomiaru temperatury otoczenia							
A19BAC-9001	0 do 43	2	3	--	---	SPDT otwarcie przy wysokim sygnale	Element powlekany winylem
A19BAC-9250	-35 do +10	2.5				SPDT otwarcie przy niskim sygnale	
A19BAC-9251	-5 do +28	2				SPDT otwarcie przy niskim sygnale, 5A	
A19BBC-9275	-35 do +40	2.8 do 8					
A19D Termostaty przyłgowe							
A19DAC-9001	40 do 120	4.5	20	--	---	SPDT otwarcie przy wysokim sygnale	Wyłącznik 8 A, obudowa NEMA 1, uniwersalne nastawianie, łącznie z opaską montażową
A19DAF-9001	92 do 116	2	20				Wyłącznik 3 A, uniwersalne nastawianie, łącznie z opaską montażową

Uwaga * : Zamówienia w opakowaniach zbiorczych

europijski katalog produktów 2011

Dystrybutor