

Dystrybutor

A19

Termostaty z kapilarą oraz termostaty z elementem do pomiaru temperatury otoczenia, IP65

Termostaty te występują w wersjach z regulowaną i stałą histerezą. Oferowane są modele z różnymi zakresami roboczymi, pokrywającymi praktycznie pełną rozpiętość typowych parametrów pracy termostatów. Standardowo we wszystkich modelach występują styki SPDT.

Właściwości


- Element czujnikowy wypełniony cieczą
- Pyłoszczelny wyłącznik Penn
- Klasa ochrony IP65
- Pokrętko nastawy na froncie obudowy

Zastosowanie

Te termostaty są przeznaczone do zastosowań, w których wymagana jest obudowa bryzgoszczelna i pyłoszczelna.

Dostępne są cztery typy:


- Typy A19ARC to termostaty kapilarne ogólnego zastosowania.
- A19BRC i A19BQC to termostaty pomieszczeniowe do stosowania w chłodniach lub jako termostaty zewnętrzne.
- Typy A19AQF są specjalnie przeznaczone do stosowania w procesach chłodzenia zbiorników mleka.
- Typ A19AQC-9101 jest przeznaczony specjalnie do stosowania w produkcji i przechowywaniu lodów.




Wymiary w mm

A19A Termostaty z kapilarą


	Zakres (°C)	Histereza (K)	Wersja	Długość kapilary (m)	Wielkość elementu pomiarowego (mm)	Wyłącznik 8A Automatyczny reset	Cechy dodatkowe
A19ARC-9100	-35 do +10	2.8 do 11	1b	2	110	SPDT otwarcie przy niskim sygnale	---
A19ARC-9101	-5 do +28	2 do 8	1b	2	135		---
A19ARC-9104	-20 do +65	3.5 do 13	1a	3.5	75		Średnica elementu pomiarowego 7,4 mm
A19ARC-9105	5 do 50	2.5 do 11	1b	2	110		Ukryta skala, regulacja śrubokrętem, zbiorniczek i nasadka pokryte gumą
A19ARC-9107	40 do 120	3.5 do 13.5	1a	2	100		---
A19ARC-9109	1 do 60	2 do 8.5	1a	3	115		Maksymalna temperatura elementu pomiarowego 85°C
A19ARC-9110	-10 do +50	2.5 do 11	1b	2	110		Ukryta skala, regulacja śrubokrętem
A19ARC-9113	-35 do +40	2.8 do 11	1b	2	110		---



Wersja 1a



Wersja 1b



Wersja 3

Dystrybutor

A19

Termostaty z kapilarą oraz termostaty z elementem
do pomiaru temperatury otoczenia, IP65

Kody zamówień	Zakres (°C)	Histereza (K)	Wersja	Długość kapilary (m)	Wielkość elementu pomiarowego (mm)	Wyłącznik 8A Automatyczne ponawianie	Cechy dodatkowe
A19A Termostaty z kapilarą							
A19AQC-9101	-5 do +5	2 stała	1a	2	80	SPDT otwarcie przy niskim sygnale	Wyłącznik 5A, regulacja zasobników lodowych, średnica elementu pomiarowego 9,3 mm, ukryta skala, nastawianie śrubokrętem
A19AQC-9102	-5 do +28	2 stała	1b	2	135		Wyłącznik 8A, skalibrowany i ustawiony na 2°C, regulacja wskaźnika, przyłącze PG16, ½ - 14 NPT łącznik WELL
A19AQC-9104	-35 do +10	2 stała	1b	2	110		Regulacja pokręteł
A19AQC-9200	-5 do +55	2.5 stała	2	-	-		---
A19AQF-9100	0 do 13	1.5 stała	1a	2	80		Wyłącznik 3 A, średnica elementu pomiarowego 9,3 mm, ukryta skala, nastawianie śrubokrętem
A19AQF-9102	0 tdo 13	1.5 stała	1a	3	80		Wyłącznik 3 A, termostat kapilarny, średnica elementu pomiarowego 9,3 mm, , ukryta skala, nastawianie śrubokrętem
A19B Termostaty z elementem do pomiaru temperatury otoczenia							
A19BRC-9250	-5 do +28	2 do 8	3	---	---	SPDT otwarcie przy niskim sygnale	Element pomiarowy powlekany winylem
A19BRC-9251	0 do 43	2 do 8	3				
A19BRC-9252	-35 do +10	2.8 do 11	3				
A19BRC-9253	-35 do +40	2.8 do 11	3				
A19BQC-9252	-5 do +25	2 stała	3				Ukryta skala, regulacja śrubokrętem