

Dystrybutor

270XT

Termostat przeciwwamrozeniowy, IP30

Element pomiarowy termostatu przeciwwamrozeniowego ma długość 3 lub 6 metrów. Zapewnia on odpowiednie zabezpieczenie nagrzewnicy, pozwalając na równomierne rozmieszczenie elementu pomiarowego na jej całej powierzchni. Jeżeli fragment elementu pomiarowego o długości 30 cm lub większej zostanie poddany działaniu temperatury niższej od nastawionej, zacznie działać termostat (nastąpi przełączenie styków). Dostępna jest wersja specjalna o zakresie -24/+18°C, z czujnikiem „zanurzeniowym” i kapilarą o długości 2 m.


Standardowo montowany styk przełączny (SPDT) pozwala na jednoczesne rozłączenie zasilania i uruchomienie układu alarmowego po zadziałaniu termostatu.

Właściwości

- Pyłoszczelny przełącznik Penn
- Styki SPDT
- 270XTAN wyposażony w swobodnie wyzwalany reset ręczny
- Regulowany zakres pracy


Zastosowanie

Termostaty serii 270 XT są zaprojektowane specjalnie jako zabezpieczenia przeciwdziałające zamarzaniu wodnych wymienników ciepła. Podstawowym zastosowaniem tej serii jest funkcja zabezpieczenia przeciwwamrozeniowego wodnych nagrzewnic zamontowanych w centralach klimatyzacyjnych.




Wymiary w mm

Kody zamówień	Zakres (°C)	Histeresa (K) stała	Wersja	Długość kapilary (m)	Wielkość elementu pomiarowego (mm)	Wyłącznik 8A	Cechy dodatkowe
270XT-95008	-10 do +12	3	9	---	3.2 x 6000	SPDT otwarcie przy niskim sygnale	Automatyczny reset
270XT-95078					3.2 x 3000		
270XT-95068	-24 do +18	4	1	2	9.5 x 80		Reset ręczny
270XTAN-95008	-10 do +12	---	9	---	3.2 x 6000		
270XTAN-95088					3.2 x 3000		
270XTAN-95048	-24 do +18	---	1 (bulb)	2	9.5 x 80		



Wersja 1b



Wersja 9

europiejski katalog produktów 2011

Dystrybutor