

**Automatyka, armatura, osprzęt  
do instalacji chłodniczych z CO<sub>2</sub>  
PS do 65 bar, -50 do 150°C (115°C)****Wyroby firm:**

i innych

Nazwa	Typ	DN mm	PS 25	PS 40	PS 65
Zawory elektromagnetyczne	CHS6	4			
	CHS8A	15			
	CHS4A	20-150			
Regulatory ciśnienia (zawory)	CHA2B	4			
	CHA4A	20-150			
Zawory silnikowe hermetyczne	HMMV, HMMR, HMXV	4-100			
Zawory zwrotne	CHCK4	15-100			
	CHCK1	15-100			
	CR*	10-80			
		100-250			
Zawory odcinająco-zwrotne	ZC*	10-80			
		100-250			
	HSCK	32-100			
Zawory odcinające ręczne grzybkowe	VD, CD, VE, CE*	10-80			
		100-250			
	GS, AS, GW, AW	15-200			
Zawory odcinające kulowe ręczne i z napędem silnikowym lub pneumatycznym	XVD, XCD*	10-65			
		80			
	YVD, YCD*	20-80			
		100			
Zawory odcinające ssawne	CHCK2	32-100			
	CHCK5				
Zawory regulacyjne ręczne	RV, RD*	10-40			
	RS, VS, RW, VW	15-100			
Zawory bezpieczeństwa i 3-drożne przełączne	H56, H802	½" – 1¼"	27,6		
Filtry	CST	15			
		20-100			
	F*	10-80			
		100-250			
Wyłączniki pływakowe	CHLL				
Sondy przetwornikowe poziomu cieczy	Techni-Level VLT, długość czynna 1 do 3 m, 4-20 mA				
Wzierniki poziomu cieczy	CH1100 „See-Level”				
Przetworniki ciśnienia	P299F**				50
Przetworniki przegrzania/dochłodzenia	HPT		27		

**Zakres temperatur**

- \* -50 do 150°C,
- \*\* -40 do 125°C,
- pozostałe dla temperatur -50 do 115°C

Ponadto do CO<sub>2</sub> nadają się pozostałe wyroby firm Hansen i RFF o ciśnieniu znamionowym PS 25 bar.