

Wyłączny dystrybutor firmy HANSEN, USA i RFF, Francja

- AUTOMATYKA CHŁODNICZA
- ARMATURA • URZĄDZENIA

Nowości dla chłodnictwa przemysłowego

1.08.2005

● Zawory kulowe silnikowe AD



odcinające (2-położeniowe), do amoniaku i freonów DN = 25 do 100 mm z napędem AUMA, **do temperatur otoczenia do -25°C, na życzenie -40°C, IP67, opcyjnie IP68.** Też wykonanie Ex (ATEX).
ZTCh

● Automatyczne instalacje odpowietrzające wielopunktowe AOS/Ex



do amoniakalnych instalacji chłodniczych ze strefą zagrożoną wybuchem.
ZTCh

● Zawory elektromagnetyczne o wymuszonym działaniu K24 i K49



do amoniaku, DN 6 do 100 mm, **do otwarcia nie jest potrzebny spadek ciśnienia**, kołnierzowe, do przyspawania i gwintowe, ze stali nierdzewnej i stalowe. Także w wykonaniu przeciwybuchowym ATEX.
RFN.

● Przetworniki HPT przegrzania/dochłodzenia amoniaku, freonów, CO₂



Wejście: ciśnienie i temperatura (z 1 punktu), **wyjście: 4-20 mA** proporcjonalny do przegrzania lub dochłodzenia czynnika chłodniczego.
Hansen

● Presostaty P70



niskiego ciśnienia, do NH₃ i freonów, możliwość **bezpośredniego załączania i wyłączania sprężarek o silnika mocy do 2,2 kW.**
Johnson Controls

● Zawory regulacyjne VG8000H 2- i 3-drogowe do glikoli, wody, pary



w chłodnictwie, klimatyzacji, ciepłownictwie, DN = 15 do 150°C, PN25, temperatura medium -20 do 280°C. Napędy elektryczne i pneumatyczne. Zawory 3-drogowe jako mieszające i przełączające (2-położeniowe).

Johnson Controls

● Sterowniki modułowe SCP chłodnic powietrza



Typoszereg sterowników do automatycznej regulacji temperatury powietrza w przemysłowej komórce chłodniczej, mroźniczej, zamrażalni oraz do sterowania odtajania. **Przystosowane też do zaworów kulowych silnikowych** na gorącym gazie i ssaniu chłodnicy. Również wersje do temperatur otoczenia do -25°C. Do instalacji z NH₃ i dużych freonowych.

ZTCh /Siemens

● Przetwornik różnicy ciśnień AS-dP do amoniaku itp.



sygnał wyjściowy 4-20mA lub 0 do 10 V. Też w wykonaniu Ex. Do pomp NH₃ w obiegach zasilania itp.

PL

● Zasilacz-sterownik awaryjny EBT.1/230 zaworów kulowych silnikowych



Do automatycznego zamknięcia (lub otwarcia) zaworu w wypadku przerwy zasilania z sieci. Do silników 1-fazowych 230 V 50 Hz. Upraszcza też układ sterowania zaworem.

RFF